

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: msu@nt-rt.ru || www.mius.nt-rt.ru

Шкафы сушильные вакуумные ШСВ



Сушильные вакуумные шкафы ШСВ предназначены для сушки и нагрева различных материалов в воздушной среде и в вакууме при температуре до **500 °С**.

Сушильный шкаф представляет собой корпус из тонколистовой стали, в котором размещена камера нагрева, герметично закрываемая дверцей. Камера нагрева имеет патрубок отсоса газов, гнездо для ввода регулирующей термопары и уплотнитель дверцы. Внутри камеры нагрева размещаются съемные полки. Пространство между корпусом и камерой нагрева заполнено теплоизоляционным материалом. Постоянная температура внутри рабочей камеры поддерживается системой управления, построенной на базе современного измерителя-регулятора температуры серии МБУ (производство компании "МИУС"). Вакуумные сушильные шкафы комплектуются вакуумными насосами с соединительной, запорной и измерительной арматурой.

Возможно изготовление вакуумных сушильных шкафов различных типоразмеров с остаточным давлением в рабочей камере 1330 Па (10 мм рт.ст.) или 6,6 Па (0,05 мм рт.ст.).

Отличительные особенности

- Разработка конструкции и изготовление оборудования с учетом индивидуальных требований Заказчика;
- Простота и надежность конструкции;
- Удобство в работе и обслуживании;
- Материал камеры, устойчивый к агрессивным испарениям;
- Съемные полки для максимально эффективного использования рабочего объема;
- Выносной блок управления, позволяющий оптимально расположить оборудование;
- Вакуумный насос и сертифицированный вакуумметр в комплекте поставки;
- Возможность подключения персонального компьютера для централизованного управления термическим оборудованием, наблюдение и протоколирование процессов термообработки;
- Гарантийное и постгарантийное сопровождение продукции;
- Техническое обслуживание и ремонт.

Шкафы с остаточным давлением в камере 10 мм рт.ст.

ШСВ-145/3,5	350	15000/16500 (включая насос)	Ø600x550	920x1275x1368**	320
ШСВ-145/5,5	550	15000/16500 (включая насос)	Ø600x550	980x1275x1368**	320
ШСВ-215/3,5	350	20000/21500 (включая насос)	Ø650x650	954x1365x1417**	350